



TRANSFERTPRESS
CUSTOM HEAT TRANSFERS MANUFACTURER

CARACTÉRISTIQUES DES IMPRIMABLES

V21.1 | JANVIER 2021

CARACTÉRISTIQUES	GRAFFITI	MOZAIC	TATOO NYLON	TATOO SBB MAXIMA	CLASSICPRINT	CLEARFLEX MATTE	ECOPRINT	FIBERPLUS
ÉPAISSEUR	60 µm	75 µm	70 µm	100 µm	140 µm	50 µm	450 µm	400 µm
COMPOSITION	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polychlorure de vinyle	Polyuréthane	Polychlorure de vinyle	Polyuréthane
ASPECT	Satiné	Mat	Satiné	Mat	Satiné	Mat	Flock	Flock

INSTRUCTION

SENS D'IMPRESSION ET DE DÉCOUPE	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	RIORIM	NORMAL	NORMAL
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

COMPATIBILITÉ AVEC ENCRE

SOLVANT	●	●	●	●	●	●	●	
ECO-SOLVANT	●	●	●	●	●	●	●	
ROLAND TRUEVIS	●	●		●	●			
LATEX	●	●	●	●	●			
UV	●	●	●	●	●			
SUBLIMATION								●

APPLICATION

AVEC TAPE	●	●	●	●	●		●	●
SANS TAPE		●	●	●	●	●	●	●

