

MODE D'EMPLOI

ClearFlex Matte

Film flex imprimable et transparent pour les textiles de couleur claire, avec un excellent toucher et une excellente résistance au lavage.

CARACTÉRISTIQUES:



PU




50µ



Coton, polyester,
tissu mélangé.
Moins adapté au nylon ou
d'autres textiles enduits.



EcoSolvent,
Solvent



1. Imprimer et découper
en miroir

CONDITIONS DE DÉCOUPE:



Lame
30 - 45°



faible/
modérée



30 - 40 cm/s



2. Écheniller le motif

CONDITIONS DE TRANSFERT:



160°C



15 s



modérée/
élevée



à froid



60°C



3. Transférer le motif,
retirer le support, fini!

Profilis disponibles sur www.seftextile.com

Temps de séchage : selon l'encre et les conditions 1 - 6h

► EMBALLAGE



50 cm

75 cm



25 m & 10 m

25 m & 10 m

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.